

Parquet Vinyl By Lamett

Parquetvinyl è il vinile di ultima generazione, che ha poco in comune con le altre tipologie di vinile. Realistico effetto legno, non richiede particolare manutenzione ed è molto facile da posare. Parquetvinyl non contiene ftalati e non rilascia sostanze chimiche, i cosiddetti COV. Inoltre, grazie alla sua composizione assolutamente unica, è del tutto riciclabile.

Resistentissimo nonostante lo spessore limitato (5 - 7,5 mm). Si può installare sulla maggior parte dei pavimenti esistenti, le doghe si incastrano facilmente tra loro con un clic.



DESTINAZIONI D'USO

INDOOR		OUTDOOR	
MOBILIO		PAVIMENTAZIONE OUTDOOR	
PIANI ORIZZONTALI		RIVESTIMENTI OUTDOOR	
RIVESTIMENTI VERTICALI		ELEMENTI D'ARREDO	
STAND FIERISTICI	✓	FACCIATA VENTILATA	
OGGETTISTICA		RIVESTIMENTO ISOLANTE	
PAVIMENTAZIONE INDOOR	✓		
COMPONENTI BAGNI	✓		
COMPONENTI CUCINA	✓		
LAVELLI			



Parquet Vinyl By Lamett

SCHEDA DEL PRODOTTO

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE	VALORE	STANDARD	NOTE
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE			M1, FLOORSORE, A+, GREENGUARD, REACH, PHTALATE FREE
RESISTENZA AL FUOCO		EN 13501 - 1	BFL-S1
RITAGLIO RESIDUO	≤0,1 MM	EN ISO 24343 - 1(2.5H)	CONFORME
STABILITÀ DIMENSIONALE	≤0,15 %	EN ISO 23999(80°C/6H)	CONFORME
RESISTENZA RAGGI UV	≥6	EN ISO 105-B02	CONFORME
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO		EN 13893 DIN 51130	DS(≥0,3) R10
RESISTENZA AI GRAFFI	≤MSR - A2	EN 16094	CONFORME
RESISTENZA ALL'USURA	≥2000 CICLI	EN 13329	≥4000 CICLI
RESISTENZA ALLE MACCHIE	≥2000 CICLI	EN 438 - 2	GRUPPO 1/2: GRADO 5 GRUPPO 3: GRADO 4
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	≤0,124 MG/M ³	EN 717 - 1	E1

Parquet Vinyl By Lamett

CONTENUTO DI PENTACLOROFENOLO			< LIMITE RILEVABILE
RESISTENZA A SEDIA CON ROTELLE	SOLO LIEVE CAMBIAMENTO	EN 425 (25000 CICLI)	CONFORME
RESISTENZA TERMICA		EN 12667	< 0,15 M ² K/W
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO			OK (MAX +28°C)
CRESCITA BATTERICA			NON AGISCE DA SUBSTRATO
RIDUZIONE DEL RUMORE DA IMPATTO		EN 10140	LW DB (IXPE UNDERLAYMENT)

